

Світлодіодний світильник

8595665312220

**ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:**

Колір: білий
Місце монтажу: для установки на стелі
Місце використання: всередині і зовні
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Висота (мм): 70
Діаметр (мм): 380
Вміст ртуті: ні
Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 24
Клас захисту від ураження електричним струмом: I
Матеріал плафону: PC
Тип діода: LED SMD
Світловий потік світильника [лм]: 1700
Колір лампи: біла
Корельована колірна температура [K]: 4000
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6
Індекс кольоропередачі: 80
Тривалість роботи (год): 25000
Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥20000
Кут освітлення (°): 120
Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 71
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35
Матеріал корпусу: метал
Тип з'єднання: клемник гвинтовий
Тривалість нагріву лампи (с): <1
Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5
Ступінь IP: 44

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 10
Вага нетто одиниці [г]: 508
Граматура [г]: 878
Довжина споживчої упаковки [см]: 40
Ширина споживчої упаковки [см]: 7.5
Висота споживчої упаковки [см]: 40
Вага коробки [кг]: 8.78
Ширина коробки [см]: 40

31222 CORSO LED V2 24-NW

Світлодіодний світильник



Висота коробки [см]: 42
Довжина коробки [см]: 81
Обсяг коробки [м³]: 0.13608

MILEDO (kat 31222) CORSO LED V2 24-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31222) CORSO LED V2 24-NW
Lamps: 1 x CORSO LED V2 24-NW

