

Світлодіодний світильник

8595665312237

**ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:**


Колір: білий
Місце монтажу: для установки на стелі
Місце використання: всередині і зовні
Мікропроміжок між контактами реле: так
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Wykrywanie ruchu: так
Висота (мм): 65
Діаметр (мм): 278
Регулювання чутливості: так
Вміст ртуті: ні
Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 12
Клас захисту від ураження електричним струмом: I
Матеріал плафону: PC
Тип діода: LED SMD
Світловий потік світильника [лм]: 900
Колір лампи: біла
Корельована колірна температура [K]: 4000
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6
Індекс кольоропередачі: 80
Тривалість роботи (год): 25000
Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥20000
Кут освітлення (°): 120
Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 75
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35
Матеріал корпусу: метал
Тип датчика: мікрохвильовий
Тип з'єднання: клемник гвинтовий
Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 5-30
Тривалість нагріву лампи (с): <1
Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5
Частота роботи датчика (МГц): 5800
Частота радіопередачі (МГц): 5800
кут дії датчика [°]: H360
Потужність передачі (мВт): 10
Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 2/10/25/50/off
Ступінь IP: 44
Радіус дії датчика (м): max 7

31223 CORSO LED V2 12-NW-SE

Світлодіодний світильник



ДАНИ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 10
Вага нетто одиниці [г]: 380
Граматура [г]: 614
Довжина споживчої упаковки [см]: 30
Ширина споживчої упаковки [см]: 7
Висота споживчої упаковки [см]: 30
Вага коробки [кг]: 6.14
Ширина коробки [см]: 38
Висота коробки [см]: 32.2
Довжина коробки [см]: 61.5
Обсяг коробки [м³]: 0.075251

MILEDO (kat 31223) CORSO LED V2 12-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31223) CORSO LED V2 12-NW-SE
Lamps: 1 x CORSO LED V2 12-NW

