


31240 DUNO PRO 15W-NW-O

Світлодіодний світильник

8595665312404

**ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:****Колір:** білий**Місце монтажу:** для установки на стіні, для установки на стелі**Місце використання:** всередині і зовні**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Висота (мм):** 45**Діаметр (мм):** 220**Вміст ртуті:** ні**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:****Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Потужність максимальна (Вт):** 15**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II**Матеріал плафону:** пластмаса**Тип діода:** LED SMD**Світловий потік світильника [лм]:** 1500**Колір лампи:** біла**Корельована колірна температура [K]:** 4000**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** 6**Індекс кольоропередачі:** 80**Тривалість роботи (год):** 20000**Кількість циклів ввімкнуги/вимкнуги:** ≥15000**Кут освітлення (°):** 120**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 100**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -20÷40**Матеріал корпусу:** пластмаса**Тип з'єднання:** клемник самозатискний**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 0,5÷1,5**Ступінь IP:** 54**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 12**Кількість штук у груповій упаковці:** 12**Вага нетто одиниці [г]:** 298**Граматура [г]:** 439.17**Довжина споживчої упаковки [см]:** 23**Ширина споживчої упаковки [см]:** 5**Висота споживчої упаковки [см]:** 23

31240 DUNO PRO 15W-NW-O

Світлодіодний світильник

Вага коробки [кг]: 5.27004
Ширина коробки [см]: 33
Висота коробки [см]: 25.5
Довжина коробки [см]: 48
Обсяг коробки [м³]: 0.040392

