

31495 TOLU C LED 6W-NW-W

Світильник герметичний

8595665314958

**ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:**

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 6

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 420

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [К]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 20000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 15000

Кут освітлення (°): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 70

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,5-2,5

Ступінь IP: 54

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 100

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 80


Граматура [г]: 98.8

Вага бруто штуки [г]: 90

Довжина споживчої упаковки [см]: 16

Ширина споживчої упаковки [см]: 8.5

Висота споживчої упаковки [см]: 4



31495 TOLU C LED 6W-NW-W

Світильник герметичний

Вага коробки [кг]: 9.88
Ширина коробки [см]: 41
Висота коробки [см]: 34.5
Довжина коробки [см]: 43.5
Обсяг коробки [м³]: 0.061531