

31496 TOLU C LED 12W-NW-W

Світильник герметичний

8595665314965

**ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:**

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 12

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 1050

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [К]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 20000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥15000

Кут освітлення (°): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 88

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,5-2,5

Ступінь IP: 54

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 100

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 108


Граматура [г]: 126.6

Вага бруто штуки [г]: 118

Довжина споживчої упаковки [см]: 19.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 9.5

Висота споживчої упаковки [см]: 4



31496 TOLU C LED 12W-NW-W

Світильник герметичний

Вага коробки [кг]: 12.66
Ширина коробки [см]: 40.5
Висота коробки [см]: 42
Довжина коробки [см]: 48.5
Обсяг коробки [м³]: 0.082499