


31497 TOLU O LED 9W-NW-W

Світильник герметичний

8595665314972



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 9

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 720

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [К]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 20000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥15000

Кут освітлення (°): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 80

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,5-2,5

Ступінь IP: 54

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 80

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 80

Вага нетто одиниці [г]: 92

Граматура [г]: 113.75

Вага бруто штуки [г]: 102

Довжина споживчої упаковки [см]: 13.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 13.5

Висота споживчої упаковки [см]: 4

31497 TOLU O LED 9W-NW-W

Світильник герметичний

Вага коробки [кг]: 9.1
Ширина коробки [см]: 41.5
Висота коробки [см]: 30.5
Довжина коробки [см]: 55.5
Обсяг коробки [м³]: 0.070249