

**31498 TOLU O LED 18W-NW-W**

Світильник герметичний

8595665314989

**ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:**

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 18

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 1620

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [К]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 20000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:  $\geq 15000$ 

Кут освітлення (°): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 90

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]: 0,5-2,5

Ступінь IP: 54

**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:**

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 40

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 40

Вага нетто одиниці [г]: 190


Граматура [г]: 222

Вага бруто штуки [г]: 200

Довжина споживчої упаковки [см]: 19.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 19.5

Висота споживчої упаковки [см]: 4



## 31498 TOLU O LED 18W-NW-W

---

Світильник герметичний

Вага коробки [кг]: 8.88  
Ширина коробки [см]: 42.5  
Висота коробки [см]: 42  
Довжина коробки [см]: 40.5  
Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.072293