


31500 AZPO LED 11,8W-NW-O-W

Світлодіодний світильник

8595665315009



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Висота (мм): 28

Діаметр (мм): 225

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 11.8

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал плафону: пластмаса

Джерела світла: LED

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 1260

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [К]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 20000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 15000

Кут освітлення (°): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 107

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): -20÷40

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,75-1,5

Ступінь IP: 54

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 388

Граматура [г]: 513.5

Довжина споживчої упаковки [см]: 23.5

31500 AZPO LED 11,8W-NW-O-W

Світлодіодний світильник

Ширина споживчої упаковки [см]: 3.5

Висота споживчої упаковки [см]: 23.5

Вага коробки [кг]: 10.27

Ширина коробки [см]: 36.5

Висота коробки [см]: 26

Довжина коробки [см]: 49

Обсяг коробки [м³]: 0.046501