

31502 AZPO LED 18,5W-NW-O-W

Світлодіодний світильник

8595665315023



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Висота (мм): 29

Діаметр (мм): 290

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 18.5

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал плафону: пластмаса

Джерела світла: LED

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 1800

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 2700

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 20000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 15000

Кут освітлення ($^{\circ}$): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 97

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт ($^{\circ}\text{C}$): $-20\div 40$

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм^2]: 0,75-1,5

Ступінь IP: 54

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука


Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 620

Граматура [г]: 805



31502 AZPO LED 18,5W-NW-O-W

Світлодіодний світильник

Довжина споживчої упаковки [см]: 31

Ширина споживчої упаковки [см]: 3.5

Висота споживчої упаковки [см]: 31

Вага коробки [кг]: 16.1

Ширина коробки [см]: 37

Висота коробки [см]: 34

Довжина коробки [см]: 64

Обсяг коробки [м³]: 0.080512