


31508 AZPO LED 17,5W-NW-L-W

Світлодіодний світильник

8595665315085



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Довжина (мм): 300

Ширина (мм): 300

Висота (мм): 29

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 17.5

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал плафону: пластмаса

Джерела світла: LED

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 1750

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм] : 2 x 1300

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 20000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥ 15000

Світлова ефективність лампи (лм/Вт) : 100

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷30

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²] : 1,5-2,0

Ступінь IP: 54

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці : 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 780

31508 AZPO LED 17,5W-NW-L-W

Світлодіодний світильник

Граматура [г]: 965
Вага брутто штуки [г]: 946
Довжина споживчої упаковки [см]: 31
Ширина споживчої упаковки [см]: 31
Висота споживчої упаковки [см]: 3
Вага коробки [кг]: 19.3
Ширина коробки [см]: 37
Висота коробки [см]: 34
Довжина коробки [см]: 64
Обсяг коробки [м³]: 0.080512