



Стельовий точковий світильник

5905339332707



DESIGN
GN
unique



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Довжина (мм): 150

Ширина (мм): 150

Висота (мм): 95

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 25

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Джерела світла: ES-111

в комплекті джерело світла: ні

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,75÷1,5

Налаштування кута освітлення світильника: в двох вісях

Налаштування кута освітлення світильника (°): 20/20

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 738

Граматура [г]: 835

Довжина споживчої упаковки [см]: 15.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 15.5

Висота споживчої упаковки [см]: 10

Вага коробки [кг]: 16.7

Ширина коробки [см]: 31

Висота коробки [см]: 33

Довжина коробки [см]: 53

Обсяг коробки [м³]: 0.054219

Стельовий точковий світильник

