


Світлодіодне джерело світла

5905339335180

1800K
SUPER
WARM



Kanlux XLED GLOBE - це великі джерела світла з декоративним характером. Вони чудово виглядають у відкритих або підвісних світильниках, де не використовується плафон. Лампи Kanlux XLED GLOBE мають дуже високу ефективність освітлення та широкий кут розсіювання (320 градусів), тому одна лампа може ефективно освітлювати кімнату.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: бурштиновий

Лампа призначена для акцентного освітлення: Не застосовується

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Висота (мм): 140

Діаметр (мм): 95

Вміст ртуті: ні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Коефіцієнт потужності лампи: 0.5

Номинальна потужність (Вт): 4

Матеріал плафону: скло

Джерела світла: G95

Тип діода: LED FILAMENT

Номинальний загальний світловий потік (лм): 250

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: 250

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: супер теплий

Корельована колірна температура [K]: 1800

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Цоколь: E27

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥20000

Номинальний кут випромінювання (°): 320

Номинальний струм лампи (мА): 38

Річне споживання енергії (кВт)/1000 год: 4

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 63

Тривалість запалювання (с): ≤0,5

Тривалість розігрівання лампи до 60% повного світлового потоку (с): незначний

Тривалість розігрівання лампи до 95% (с): <2

Світлодіодне джерело світла

Індикатор передчасного закінчення роботи лампи: <5%
по 1000h

коефіцієнт довговічності лампи після 6000 год [%]: ≥90

коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці

номінального терміну служби [%]: ≥70

коефіцієнт світлового потоку через 6000 год [%]: ≥80

Декларація еквівалентності стосовно потужності (Вт):
25

Форма джерела світла: globe

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 5

Кількість штук в проміжній упаковці: 5

Кількість штук у груповій упаковці: 40

Вага нетто одиниці [г]: 52

Граматура [г]: 135

Довжина споживчої упаковки [см]: 10

Ширина споживчої упаковки [см]: 10

Висота споживчої упаковки [см]: 16

Вага коробки [кг]: 5.4

Ширина коробки [см]: 44

Висота коробки [см]: 35

Довжина коробки [см]: 53

Обсяг коробки [м³]: 0.08162

KANLUX S.A. (kat 33518) XLED G95 4W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33518) XLED G95 4W-SW
Lamps: 1 x XLED G95 4W-SW

