


Стельовий точковий світильник

5905339003362



Kanlux ARGUS - найпопулярніший і найпростіший за формою вбудований світильник. Різноманітність форм і кольорів дозволить кожному любителю класики знайти щось для себе. Для світильників Kanlux ARGUS підходять лампочки з цоколем Gx5,3 (12В).

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: латунь матова

Необхідність використання самозахисних ламп: так

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5м

Продукт непридатний для монтажу на легкозаймистих поверхнях: >35W

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Висота (мм): 44

Діаметр (мм): 100

Монтажний отвір (мм): Ø80-90

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC

Потужність максимальна (Вт): max 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Джерела світла: MR16

в комплекті джерело світла: ні

Цоколь: Gx5,3

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сталь

Тип з'єднання: вільні кінці проводів

Довжина проводу (м): 0.12

Перетин кабелю [мм²]: 0.75

Налаштування кута освітлення світильника: в одній осі

Налаштування кута освітлення світильника (°): 45

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 124

Граматура [г]: 153.2

Довжина споживчої упаковки [см]: 10.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 4.5

Стельовий точковий світильник

Висота споживчої упаковки [см]: 10.5

Вага коробки [кг]: 7.66

Ширина коробки [см]: 25

Висота коробки [см]: 22.5

Довжина коробки [см]: 53

Обсяг коробки [м³]: 0.029813