

33810 ONTEC S W1302MATWCLD

Аварійний світильник LED

5902052529384



Аварійне або антипанічне освітлення використовується в приміщеннях Open Space для протидії паніці. Це дає змогу дібратися до місця, де можна побачити позначений маршрут евакуації, а також саму евакуацію, залежно від призми, що використовується в світильнику.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: wall mounted, ceiling mounted

Місце використання: всередині і зовні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Номинальна потужність (Вт): 6,5

Номинальна потужність (LED) (Вт): 2

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 204

Світловий потік (лм) (модуль аварійного освітлення): 204

Колір лампи: холодно-білий

Корельована колірна температура [K]: 5000

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -15÷40

Акумулятор (вид): LiFePO4/C

Акумулятор (параметри): 6.4V

Режими роботи: аварійно-мережевий

Застосування: освітлення шляхів евакуації

Тривалість аварійних робіт (год.): 3

Автоматичний тест: так

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Ступінь IP: 65

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 576

Граматура [г]: 646

Аварійний світильник LED

Вага брутто штуки [г]: 648
Довжина споживчої упаковки [см]: 27.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 4.5
Висота споживчої упаковки [см]: 15
Вага коробки [кг]: 12.92
Ширина коробки [см]: 4.5
Висота коробки [см]: 15
Довжина коробки [см]: 27.5
Обсяг коробки [м³]: 0.001856

АКСЕСУАРИ

33829 OPRAWA DWUSTRONNA OSO



33830 UCHW PODT OS S2 S3 IT
28985 ZEST POD OR00 B
33876 ZEST MONT S20 FLAGA



33871 ZEST MONT OS05
33877 ZEST MONT OS205
28974 ZEST MON OS010 W