


## 33893 MEBA LED 40W IP54 NW

лінійний світлодіодний світильник

5905339338938



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Довжина (мм): 1213

Ширина (мм): 152

Висота (мм): 57

Інтегроване люмінесцентне джерело світла: так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 40

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: PC

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 5200

Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм]: 2x 3380

Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [К]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:  $\geq 25000$

Кут освітлення (°): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 130

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20+40

Матеріал корпусу: сталь

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]: 0,75-2

Ступінь IP: 54

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 6

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 6

Вага нетто одиниці [г]: 1446

## 33893 MEBA LED 40W IP54 NW

лінійний світлодіодний світильник



Граматура [г]: 1758.33

Довжина споживчої упаковки [см]: 122

Ширина споживчої упаковки [см]: 15.5

Висота споживчої упаковки [см]: 6.5

Вага коробки [кг]: 10.54998

Ширина коробки [см]: 20

Висота коробки [см]: 33

Довжина коробки [см]: 125

Обсяг коробки [м³]: 0.0825

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

