


Кільце точкового світильника

5905339371683



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий / золотий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Кільце декоративне без керамічного патрона: так

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Висота (мм): 37

Діаметр (мм): 98

Монтажний отвір (мм): Ø85

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Потужність максимальна (Вт): max 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: II/III

Джерела світла: MR16/PAR16

в комплекті джерело світла: ні

Цоколь: Gx5,3/GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Налаштування кута освітлення світильника: в одній осі

Налаштування кута освітлення світильника (°): 30

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 130

Граматура [г]: 176.8

Вага брутто штуки [г]: 166

Довжина споживчої упаковки [см]: 12.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 10.5

Висота споживчої упаковки [см]: 5.5

Вага коробки [кг]: 8.84

Ширина коробки [см]: 26.5

Висота коробки [см]: 29

Довжина коробки [см]: 54.5

Обсяг коробки [м³]: 0.041883

37168 TINY BORD DTO-W/G

Кільце точкового світильника

