


Кільце точкового світильника

5905339372581

unique  
**LIGHT**  
effect

**MODULAR**  
frame



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий / чорний

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Кільце декоративне без керамічного патрона: так

Продукт не пристосований для накривання

термоізоляційним матеріалом: так

Довжина (мм): 92

Ширина (мм): 92

Висота (мм): 25

Монтажний отвір (мм): Ø77

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Потужність максимальна (Вт): max 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: II/III

Джерела світла: MR16/PAR16

в комплекті джерело світла: ні

Цоколь: Gx5,3/GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Налаштування кута освітлення світильника: відсутнє

Ступінь IP: 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 102

Граматура [г]: 145.4

Довжина споживчої упаковки [см]: 12

Ширина споживчої упаковки [см]: 4

Висота споживчої упаковки [см]: 10

Вага коробки [кг]: 7.27

Ширина коробки [см]: 24

Висота коробки [см]: 26

Довжина коробки [см]: 52.5

Обсяг коробки [м³]: 0.03276