


37281 KMCCB-RT-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339372819



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Категорія використання: A

Місце монтажу: Плита монтажна

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 230/400 AC

Номинальний струм (А): 125

Номинальна частота (Гц): 50

Тип з'єднання: Колодка клемна

Тип управління: mechaniczne

Номинальна напруга перемикання U_e [В]: 380/415; 220/230

Ступінь IP: 20

Номинальна напруга ізоляції U_i (В): 800

Номинальна розрядна напруга витримки U_{imp} (В): 8000

Кількість полюсів: 3

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu} :
25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I_{cs} : 18kA
(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

Zakres regulacji członu termicznego: regulowane

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 896

Граматура [г]: 968.5

Вага брутто штуки [г]: 942

Довжина споживчої упаковки [см]: 14

Ширина споживчої упаковки [см]: 8.5

Висота споживчої упаковки [см]: 9

Вага коробки [кг]: 19.37

Ширина коробки [см]: 30

Висота коробки [см]: 20.5

Довжина коробки [см]: 44.5

Обсяг коробки [м³]: 0.027368