

Світлодіодний світильник

5905339373267



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Висота (мм): 70

Діаметр (мм): 390

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 17,5

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Джерела світла: LED

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 460

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 20000

Кут освітлення ($^{\circ}$): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 26

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт ($^{\circ}\text{C}$): 5÷25

Матеріал корпусу: метал

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1,5

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10


Вага нетто одиниці [г]: 784

Граматура [г]: 1150

Довжина споживчої упаковки [см]: 42

37326 VAND LED 17,5W NW W

Світлодіодний світильник



Ширина споживчої упаковки [см]: 7

Висота споживчої упаковки [см]: 42

Вага коробки [кг]: 11.5

Ширина коробки [см]: 38

Висота коробки [см]: 44

Довжина коробки [см]: 85.5

Обсяг коробки [м³]: 0.142956

