


Світлодіодний світильник

5905339373281



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий / золотий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Висота (мм): 75

Діаметр (мм): 380

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 17,5

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Джерела світла: LED

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 945

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 20000

Кут освітлення (°): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 54

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: метал

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1,5

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10


Вага нетто одиниці [г]: 784

Граматура [г]: 1202.5

Вага брутто штуки [г]: 1080

37328 SOLN LED 17,5W NW W/G

Світлодіодний світильник



Довжина споживчої упаковки [см]: 42

Ширина споживчої упаковки [см]: 8.5

Висота споживчої упаковки [см]: 42

Вага коробки [кг]: 12.025

Ширина коробки [см]: 45

Висота коробки [см]: 45

Довжина коробки [см]: 86

Обсяг коробки [м³]: 0.17415