

Світлодіодний світильник

5905339383846



IP  
65

HIGH  
lumen

EA  
SY  
Installation



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Wykrywanie ruchu: ні

Висота (мм): 55

Діаметр (мм): 300

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 30

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал плафону: PP

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 2850 (WW) / 3150 (NW) / 3050 (CW)

Колір лампи: теплий білий , біла, холодно-білий

Корельована колірна температура [K]: 3000 / 4000 / 6500

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥30000

Кут освітлення (°): 110

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷45

Матеріал корпусу: PP

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]: 0,5÷1,5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Ступінь IP: 65

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10


Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 692

## 38384 BENO ECO 30W CCT O W

Світлодіодний світильник



Граматура [г]: 897

Вага бруто штуки [г]: 844

Довжина споживчої упаковки [см]: 30.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 6

Висота споживчої упаковки [см]: 30.5

Вага коробки [кг]: 8.97

Ширина коробки [см]: 32

Висота коробки [см]: 32

Довжина коробки [см]: 62

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.063488

