

Світлодіодний світильник

5905339383860



IP
65

HIGH
lumen

EA
SY
Installation



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Wykrywanie ruchu: ні

Висота (мм): 55

Діаметр (мм): 400

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 40

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: PP

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 4050 (WW) / 4600 (NW) / 4450 (CW)

Колір лампи: теплий білий, біла, холодно-білий

Корельована колірна температура [K]: 3000 / 4000 / 6500

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 30000

Кут освітлення ($^{\circ}$): 110

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт ($^{\circ}\text{C}$): $-20 \div 45$

Матеріал корпусу: PP

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм^2]: $0,5 \div 1,5$

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Ступінь IP: 65

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10


Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 1026

38386 BENO ECO 40W CCT O W

Світлодіодний світильник



Граматура [г]: 1339

Вага бруто штуки [г]: 1262

Довжина споживчої упаковки [см]: 40.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 6

Висота споживчої упаковки [см]: 40.5

Вага коробки [кг]: 13.39

Ширина коробки [см]: 42

Висота коробки [см]: 42.5

Довжина коробки [см]: 62

Обсяг коробки [м³]: 0.11067

