

38420 FL AGOR PRO 100W NW

Прожектор заливаючого світла LED

5905339384201



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі, для установки на підставі

Місце використання: для промислового використання

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Ширина (мм): 291

Висота (мм): 253

Глибина (мм): 78

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 100

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал плафону: загартоване скло

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 14000

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм] : 16900

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм] : w szerokim stożku (120°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : ≤ 6

Індекс кольоропередачі : ≥ 95

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥ 25000

Кут освітлення (°): 110

Світлова ефективність лампи (лм/Вт) : 140

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -30÷45

Матеріал корпусу: метал

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Тип проводу: H05RN-F

Довжина проводу (м): 0.28

Перетин кабелю [мм²]: 1


Тривалість нагріву лампи (с): $\leq 0,5$

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 180

38420 FL AGOR PRO 100W NW

Прожектор заливаючого світла LED



Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 65

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 4

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 4

Вага нетто одиниці [г]: 1940

Граматура [г]: 2285

Вага брутто штуки [г]: 2178

Довжина споживчої упаковки [см]: 31

Ширина споживчої упаковки [см]: 5.5

Висота споживчої упаковки [см]: 28.5

Вага коробки [кг]: 9.14

Ширина коробки [см]: 25.5

Висота коробки [см]: 31

Довжина коробки [см]: 32

Обсяг коробки [м³]: 0.025296

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті