


38516 KMCCB-RT-125A-4P

MCCB molded case circuit breaker

5905339385161



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Категорія використання: A

Місце монтажу: Плита монтажна

Довжина (мм): 100

Ширина (мм): 82

Висота (мм): 133

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 230/415 AC

Номінальний струм (А): 125

Номінальна частота (Гц): 50

Тип з'єднання: Колодка клемна

Тип управління: mechaniczne

Номінальна напруга перемикання U_e [В]: 380/415; 220/230

Ступінь IP: 20

Номінальна напруга ізоляції U_i (В): 800

Номінальна розрядна напруга витримки U_{imp} (В): 8000

Кількість полюсів: 3+N

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu} :
25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I_{cs} : 18kA
(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

Zakres regulacji członu termicznego : regulowane

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 16

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 16

Вага нетто одиниці [г]: 1134

Граматура [г]: 1215

Вага брутто штуки [г]: 1184

Довжина споживчої упаковки [см]: 14

Ширина споживчої упаковки [см]: 11

Висота споживчої упаковки [см]: 9

Вага коробки [кг]: 19.44

Ширина коробки [см]: 31

Висота коробки [см]: 20.5

Довжина коробки [см]: 46

Обсяг коробки [м³]: 0.029233