

36292 KMCCB-F-250A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339362926



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Категория на приложение: A

Място на монтаж: монтажна плоча

Номинално напрежение [V]: 230/400 AC

Номинален ток [A]: 250

Номинална честота [Hz]: 50

Вид присъединение: клеморед

Тип управление: mechaniczne

Номинално превключващо напрежение U_e [V]: 380/415;
220/230

Степен на защита IP: 20

Номинално напрежение на изолацията U_i [V]: 800

Номинална устойчивост на импулсно напрежение U_{imp} [V]:
8000

Брой полюси: 3

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 12

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 12

Единично нето тегло [g]: 1696

Грамаж [g]: 1808.33

Дължина на единична опаковка [cm]: 17

Ширина на единична опаковка [cm]: 11.5

Височина на единична опаковка [cm]: 11

Тегло на кашон [kg]: 21.69996

Ширина на кашон [cm]: 37.5

Височина на кашон [cm]: 24.5

Дължина на кашон [cm]: 37

Вместимост на кашон [m³]: 0.033994

АКСЕСОАРИ

36294

KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy



36293

KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy

36292 KMCCB-F-250A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



36303

KMCCB-F-125A/RL/R

wyzwalacz
napięciowy



36296

KMCCB-F-125A/UV

wyzwalacz
podnapięciowy



36298

KMCCB-F-250A/AL/L

styk alarmowy



36297

KMCCB-F-250A/AX/L

styk pomocniczy



36306

KMCCB-F-250A/RL/R

wyzwalacz
napięciowy



36300

KMCCB-F-250A/UV

wyzwalacz
podnapięciowy

36292 KMCCB-F-250A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

