

## 19000 PIRES ECO DL-250

Plafon s výměnným zdrojem světla

5905339190000



PIRES ECO DL-250



Kanlux PIRES je plafon s minimalistickým vzhledem vybavený mikrovlnným senzorem pohybu, který má dosah detekce pohybu 9 metrů. Výhodou montáže je také možnost nastavení doby osvětlení v rozmezí 8 sekund až 12 minut.

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Mikro mezera mezi kontakty relé:** ano

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Wykrywanie ruchu:** ano

**Zdroj světla v balení:** ne

**Výška [mm]:** 110

**Průměr [mm]:** 277

**Regulace citlivosti:** ano

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** max 25

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** plast

**Zdroj světla:** CFL/LED

**Patice:** E27

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven**

**[°C]:** 5÷35

**Materiál korpusu:** plast

**Typ čidla:** mikrovlnný

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1-2,5

**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 8-12

**Provozní kmitočet čidla [MHz]:** 5800

**Detekční úhel čidla [°]:** H360/V180

**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** 2-2000

**Stupeň krytí IP:** 44

**Dosah čidla [m]:** max 9

**Další informace:** nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus


**Způsob balení:** 5

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 5

## 19000 PIRES ECO DL-250

Plafon s výměnným zdrojem světla



**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 530

**Gramáž [g]:** 852

**Délka jednotkového balení [cm]:** 28

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 11.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 28

**Hmotnost kartonu [kg]:** 4.26

**Šířka kartonu [cm]:** 30.5

**Výška kartonu [cm]:** 36.1

**Délka kartonu [cm]:** 59

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.064962

### DALŠÍ INFORMACE:

- obsahuje mikrovlnné čidlo pohybu
- maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
- maximální vertikální detekční úhel čidla je 180°
- možnost nastavení času svícení v rozsahu od 8s do 12min
- maximální dosah čidla 9m
- detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h), regulace citlivosti v rozsahu od 2...2000lx

KANLUX S.A. (kat 19000) PIRES ECO DL / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19000) PIRES ECO DL  
Lampy: 1 x TC-QSE 15W/827 SUPERSHAP

