


23170 KMB6-B63/3

Jistič, 3P

5905339231703



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Jistič slouží k ochraně před přetížením a zkratem v instalacích a zařízeních.

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Místo montáže: na szynę TH35

Norma: PN-EN 60898-1

Délka [mm]: 76

Šířka [mm]: 52.5

Výška [mm]: 82

Jmenovité napětí [V]: 230/400 AC

Jmenovitý proud [A]: 63

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷40

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷25

Vypínací charakteristika: B

Třída energetických omezení: 3

Počet modulů: 3

Jmenovitý zkratový proud [A]: 6000

Stupeň krytí IP: 20

Jmenovité izolační napětí U_i [V]: 500

Počet pólů: 3

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 4

Počet kusů v druhém balení : 4

Počet kusů v hromadném balení: 40

Čistá jednotková hmotnost [g]: 300

Gramáž [g]: 330

Hmotnost kusu brutto [g] : 308

Délka jednotkového balení [cm]: 5.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 7.5

Výška jednotkového balení [cm]: 8.5

Hmotnost kartonu [kg]: 13.2

Šířka kartonu [cm]: 25

Výška kartonu [cm]: 19.5

Délka kartonu [cm]: 45

23170 KMB6-B63/3

Jistič, 3P

| Objem kartonu [m³]: 0.021938