


23522 IMBER LED WW

Akcentové LED svítidlo

5905339235220

IP
65



IMBER LED je vodotěsné vestavné bodové svítidlo. Jednou z jeho výhod je nízká provozní teplota, díky které ho lze namontovat i do dřeva. Unikátní konstrukce, zajišťuje rovnoměrný rozptyl světla a použité LED diody zaručují vysokou energetickou účinnost. IMBER LED je skvělý nápad pro osvětlení sprchových kabin a střešních podhledů v exteriéru.

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: hliník

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Výška [mm]: 16,3

Průměr [mm]: 30

Montážní otvor [mm]: Ø27

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Jmenovité napětí [V]: 12 DC

Maximální výkon [W]: 1

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 40

Barva světla: teplá bílá

Životnost [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥20000

Úhel svícení [°]: 105

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: -20÷50

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: volné konce kabelů

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Stupeň krytí IP: 65

Další informace: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Index podání barev: 80

23522 IMBER LED WW

Akcentové LED svítidlo



LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 200

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 200

Čistá jednotková hmotnost [g] : 14

Gramáž [g] : 34

Hmotnost kusu brutto [g] : 28

Délka jednotkového balení [cm] : 2

Šířka jednotkového balení [cm] : 9

Výška jednotkového balení [cm] : 12

Hmotnost kartonu [kg] : 6.8

Šířka kartonu [cm] : 44.5

Výška kartonu [cm] : 21

Délka kartonu [cm] : 45

Objem kartonu [m³] : 0.042053