


23621 KDB-F36T

Rozvaděč série KDB

5905339236210



Rozváděče řady KDB splňují požadavek teplotní odolnosti 650°C a lze je použít pouze na nehořlavé povrchy (např. plně plné stěny z nehořlavých materiálů). Nelze je použít na hořlavé povrchy (např. sádkartony, dřevěné desky apod.), na tzv. prázdných stěnách nebo na technických stoupačkách.

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá/modrá

Barva dveří: modrá

Místo montáže: k zabudování do zdi

Norma: PN-EN 62208

Délka [mm]: 426

Šířka [mm]: 109

Výška [mm]: 310

Jmenovité napětí [V]: 230/400 AC

Jmenovitý proud [A]: 63

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál: plast

Počet modulů: 2x18P

Teplotní odolnost [°C]: 650

Stupeň IK: 07

Stupeň krytí IP: 30

Počet řádků: 2

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1700

Gramáž [g]: 2250

Hmotnost kusu brutto [g]: 2018

Délka jednotkového balení [cm]: 33

Šířka jednotkového balení [cm]: 11.5

Výška jednotkového balení [cm]: 43.5

Hmotnost kartonu [kg]: 11.25

Šířka kartonu [cm]: 35

Výška kartonu [cm]: 46

Délka kartonu [cm]: 59

Objem kartonu [m³]: 0.09499