

29311 CHIRO GU10 DTO-B

Stropní bodové svítidlo

5905339293114




MODERN
design

DESIGN
unique



Ø 70



Kanlux CHIRO GU10 je něco zcela nového v kategorii dekorativního osvětlení. Je to svítidlo typu SPOT, které lze namontovat do podhledu stejně jako běžné očko. Jedinečný design a montáž tohoto svítidla jsou jeho největší přednosti.

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: černá

Povinnost používání samostínících lamp: ano

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Zdroj světla v balení: ne

Montážní otvor [mm]: Ø70

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 10

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Zdroj světla: PAR16

Patice: GU10

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75-1,5

Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]: 340

Regulace úhlu svítidla: v jedné ose

Regulace úhlu svítidla [°]: 90

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 20

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 20

Počet kusů ve vrstvě na paletě: 160

Čistá jednotková hmotnost [g]: 220

Gramáž [g]: 317.5

Délka jednotkového balení [cm]: 10

Šířka jednotkového balení [cm]: 8.5

Výška jednotkového balení [cm]: 15

Hmotnost kartonu [kg]: 6.35

Šířka kartonu [cm]: 21

Výška kartonu [cm]: 32.5

Délka kartonu [cm]: 44.5

29311 CHIRO GU10 DTO-B

Stropní bodové svítidlo



Objem kartonu [m³]: 0.030371