

## 38123 DAXA-S 5W CCTDIM W

LED svítidlo pod nábytek

5905339381231



Lineární podlinkové svítidlo Kanlux DAXA je perfektním řešením osvětlení kuchyně, kanceláře, šatny nebo míst, kde potřebujeme efektivní osvětlení: pracovní desky, vnitřní části skříně nebo výklenky. Stínidlo lampy je vyrobeno z odolného plastu, který zaručuje rovnoměrný rozptyl světla. Kanlux DAXA zahrnuje dva typy svítidel: DAXA-M - s vestavěným **bezdotykovým spínačem**, který zapne svítidlo po detekci pohybu. DAXA-S - svítidlo **bez čidla**, které pro správnou funkci vyžaduje připojené svítidlo DAXA-M, které v tomto případě funguje jako řídicí jednotka. Svítidla jsou vzájemně propojena pomocí vestavěných konektorů nebo přídatných externích konektorů (délka 20 cm), což umožňuje vytvořit estetickou a funkční světelnou linku. Korpus svítidla je bílý, díky čemuž se perfektně hodí do různých stylů interiéru. Další výhodou je možnost nastavení barvy světla - od teplé po studenou, což umožňuje přizpůsobit osvětlení individuálním preferencím a potřebám uživatele.

Svítidlo Kanlux DAXA napájené 24V neobsahuje napájecí zdroj, ale je možné dokoupit vhodný napájecí zdroj z nabídky Kanlux.

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Délka [mm]:** 280

**Šířka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 9.2

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Jmenovité napětí [V]:** 24 DC

**Maximální výkon [W]:** max 5

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** III

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** max 640

**Barva světla:** teplá bílá, bílá, studená bílá


**Životnost [h]:** 35000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥50000

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven**

**[°C]:** 5÷25

**Stupeň krytí IP:** 20




## 38123 DAXA-S 5W CCTDIM W



LED svítidlo pod nábytek



DAXA



∑ max 3



### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000 / 4000 / 5500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Index podání barev : 80

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g] : 168

Gramáž [g] : 316

Hmotnost kusu brutto [g] : 254

Délka jednotkového balení [cm] : 40.5

Šířka jednotkového balení [cm] : 5

Výška jednotkového balení [cm] : 10

Hmotnost kartonu [kg] : 3.16

Šířka kartonu [cm] : 27.5

Výška kartonu [cm] : 22

Délka kartonu [cm] : 42

Objem kartonu [m<sup>3</sup>] : 0.02541

### DALŠÍ INFORMACE:

- Napájecí zdroj není součástí sady.
- Je nutné doplnit vhodným LED napáječem z nabídky KANLUX

