

38491 ACETE 20W CCT GR

Proiector LED

5905339384911



Seria de proiectoare Kanlux ACETE este o soluție modernă de iluminat care corespunde celor mai noi tendințe ale pieței. Seria ACETE oferă posibilitatea de a schimba temperatura de culoare (3000K, 4000K și 6500K), ceea ce devine un standard pe piață. Proiectoare Kanlux ACETE sunt disponibile în cinci puteri: 10W, 20W, 30W, 50W și 100W, ceea ce le permite să fie adaptate la o gamă largă de aplicații. Seria include două versiuni - fără senzor și cu senzor PIR, oferind o și mai mare flexibilitate de utilizare. Versiunile cu senzor PIR oferă reglarea timpului de iluminare, a intensității luminii și a zonei de detecție. Corpurile din aluminiu turnat și difuzorul din plastic (PC) asigură durabilitate și rezistență la condițiile meteorologice. Proiectoarele ACETE au clasa de protecție IP65 pentru versiunea fără senzor și IP44 pentru versiunea cu senzor de mișcare. Suportul de montare reglabil în unghi vă permite să setați cu precizie direcția luminii. În plus, lungimea cablului de conectare de 20 cm facilitează instalarea. Unghiul de iluminare de 90° asigură o dispersie largă și uniformă a luminii.

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: DLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: MLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: gri

Loc de montare: pentru montare pe tavan, pentru montare pe perete

Loc de aplicare: exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 1m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Wykrywanie ruchu: nu

Lățime [mm]: 143

Înălțime [mm]: 156

Adâncime [mm]: 26


Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 20

38491 ACETE 20W CCT GR

Proiector LED



Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : I

Materialul abajurului: PC

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 1850 / 2160 / 1940

Culoarea luminii: alb cald, alb, alb racoros

Ax (Sursă de lumină): capetele libere ale cablurilor

Durabilitate [h]: 25000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 15000

Unghi de iluminare [°]: 90

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: $-20 \div 40$

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu/aliaj de aluminiu/aliaj de aluminiu

Lungimea cablului [m]: 0.2

Secțiune transversală a cablului [mm²]: 1

Tip de reflector: simetric

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤ 1

Timp de aprindere a lămpii [s]: $\leq 0,5$

Corp de iluminat mobil în interval vertical [°]: 180

Grad IP: 65

Informații suplimentare: Sursă de lumină (LS)

Conținut de mercur: nu

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ DIRECȚIONALE:

Intensitatea luminoasă de vârf [cd]: 1020

Unghiul fasciculului [°]: 90

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 20

Clasa de eficiență energetică: F

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 1850

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de con larg (120°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000/4000/6500

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W]: 20

Înălțimea sursei de lumină [mm]: 156

Lățimea sursei de lumină [mm]: 143

Adâncimea sursei de lumină [mm]: 26

Indicele de redare a culorilor: 80

Coordonatele cromatice (x): 0,38

38491 ACETE 20W CCT GR

Proiector LED

Coordonatele cromatice (y): 0,38
Valoarea indicelui de redare a culorilor R9 : 0
Factorul de supraviețuire: 0,9
Factorul de menținere a fluxului luminos : 0,96

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

Factorul de defazaj ($\cos \varphi_1$): 0,9
O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică
Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM): 1.0
Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM): 4,4

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată
Cu sunt ambalate: 40
Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1
Număr de bucăți în ambalajul comun : 40
Greutate unitară netă [g]: 266
Greutate [g]: 322.75
Greutate brută la bucată [g]: 310
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 16
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 3
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 14.5
Greutatea cutiei de carton [kg]: 12.91
Lățimea cutiei de carton [cm]: 30.5
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 34.5
Lungimea cutiei de carton [cm]: 30.5
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.032094

38491 ACETE 20W CCT GR

Projektor LED

