


23180 KRD6-2/25/30

Prúdový chránič, 2P

5905339231802



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Prúdový chránič: slúži na dodatočnú ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, určený na prevádzku v sínusových striedavých (typ AC) a sínusových striedavých a pulzných prúdových obvodoch s jednosmernou zložkou (typ A).

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: biela

Miesto montáže: na szynę TH35

Norma: PN-EN 61008-1

Dĺžka [mm]: 75

Šírka [mm]: 35

Výška [mm]: 81

Menovité napätie [V]: 230 AC

Menovitý prúd [A]: 25

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -25÷40

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: do 35

Typ prúdového chrániča: AC

Počet modulov: 2

Menovitý diferenciálny prúd [mA]: 30

Stupeň IP: 20

Menovité napätie izolácie U_i [V]: 400

Počet pólov: 2

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 60

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 60

Čistá kusová hmotnosť [g]: 210

Gramáž [g]: 242.33

Hmotnosť kusa brutto [g]: 240

Dĺžka kusového balenia [cm]: 9

Šírka kusového balenia [cm]: 4

Výška kusového balenia [cm]: 8.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 14.5398

Šírka kartónu [cm]: 28

IDEAL^{TS}

by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

23180 KR D6-2/25/30

Prúdový chránič, 2P

Výška kartónu [cm]: 18.5

Dĺžka kartónu [cm]: 47

Objem kartónu [m³]: 0.024346