


## 23213 KRO6-2/B10/30

Istič, s nadprúdovým modulom, 6kA, 2P

5905339232137



**5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)**

Kombinácia istič-prúdový chránič s nadprúdovou ochranou sa používa k ochrane pred preťažením a skratom v inštaláciách a zariadeniach a tiež k ochrane pred úrazom elektrickým prúdom.

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 61009 -1

**Dĺžka [mm]:** 75

**Šírka [mm]:** 35

**Výška [mm]:** 81

**Menovité napätie [V]:** 230 AC

**Menovitý prúd [A]:** 10

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -25÷40

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 10÷16

**Typ prúdového chrániča:** AC

**Charakteristika spúšťania:** B

**Trieda obmedzení energie:** 3

**Počet modulov:** 2

**Menovitý diferenciálny prúd [mA]:** 30

**Menovitý skratový prúd [A]:** 6000

**Stupeň IP:** 20

**Menovité napätie izolácie U<sub>i</sub> [V]:** 400

**Počet pólov:** 2

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 60

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 60

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 180

**Gramáž [g]:** 212.33

**Hmotnosť kusa brutto [g]:** 212

## 23213 KRO6-2/B10/30

---

Istič, s nadprúdovým modulom, 6kA, 2P

Dĺžka kusového balenia [cm]: 9  
Šírka kusového balenia [cm]: 4  
Výška kusového balenia [cm]: 8  
Hmotnosť kartónu [kg]: 12.7398  
Šírka kartónu [cm]: 28  
Výška kartónu [cm]: 18.5  
Dĺžka kartónu [cm]: 47  
Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.024346