


32523 TONIL II LED W

Nástenné LED svetidlo

5905339325235



Kanlux TONIL LED II je skromný model nástenného svetidla s integrovaným zdrojom svetla. Jeho flexibilné, gumové rameno umožňuje nasmerovať osvetlenie požadovaným smerom. Zároveň mu môžeme dať požadovaný tvar.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: DLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,2m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Spínač: áno

Dĺžka [mm]: 370

Šírka [mm]: 51

Výška [mm]: 121

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 3,3

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Modul LED: 2ES103WW32000001

Svetelný tok [lm]: 145

Farba svetla: teplá biela

Životnosť [h]: 20000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Uhol svietenia [°]: 30

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

32523 TONIL II LED W

Nástenné LED svetidlo



Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5-1,5

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Pohyblivé svetidlo s horizontálnym rozpätím [°]: 360

Pohyblivé svetidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 360

Stupeň IP: 20

Dodatčné informácie: Svetelný zdroj LED nie je možné vymeniť

Dodatčné informácie: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise Kanlux)

Dodatčné informácie: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 44

PARAMETRE SMEROVÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV:

Maximálna svietivosť [cd]: 365

Uhol svetelného zväzku [°]: 30

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 3

Klasa efektyvności energetycznej źródła światła w produkcji wyposażonym (CP): G

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 145

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v zúženom kuželi (90°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Príkion v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 2,7

Výška svetelného zdroja [mm]: 23

Šírka svetelného zdroja [mm]: 23

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 8

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0,44

Súradnice chromatickosti (y): 0,403

Hodnota indexu podania farieb R9: -5

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,95

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 50

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 50

Čistá kusová hmotnosť [g]: 320

32523 TONIL II LED W

Nástenné LED svietidlo

Gramáž [g]: 402
Hmotnosť kusa brutto [g]: 374
Dĺžka kusového balenia [cm]: 12.5
Šírka kusového balenia [cm]: 5.5
Výška kusového balenia [cm]: 19
Hmotnosť kartónu [kg]: 20.1
Šírka kartónu [cm]: 31.5
Výška kartónu [cm]: 40.5
Dĺžka kartónu [cm]: 65
Objem kartónu [m³]: 0.082924

