

32940 BENO 18W NW-O-W

Stropné LED svietidlo

5905339329400

IP
54

LED
techno
logy

MO
DE
RN
design



Svietidlá Kanlux BENO majú jedinečný dizajn a výnimočný svetelný efekt. Boli vytvorené na individuálnu objednávku spoločnosti Kanlux a ich návrhy sme zaregistrovali na patentovom úrade. Kanlux BENO LED majú vysokú odolnosť voči poveternostným podmienkam (stupeň krytia IP54), rýchla a jednoduchá montáž na strop alebo stenu a senzor pohybu s možnosťou regulácie. Kanlux BENO LED je multifunkčné svietidlo, ktoré vzhľadom k dizajnu a jeho technickým aspektom môžeme použiť prakticky na akomkoľvek mieste.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 55

Priemer [mm]: 220

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 18

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Modul LED: C220C-LED

Svetelný tok svietidla [lm]: 1550

Farba svetla: biela

Životnosť [h]: 20000



Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥20000

Uhol svietenia [°]: 110

32940 BENO 18W NW-O-W

Stropné LED svietidlo



Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -15÷35

Materiál korpusu: plast

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5÷1,5

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Stupeň IP: 54

Kształt: okrúhly

Dodatočné informácie: Svetelný zdroj LED nie je možné vymeniť

Dodatočné informácie: Riadiace zariadenie nie je možné vymeniť

Dodatočné informácie: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti: nie

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 86

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 17

Trieda energetickej účinnosti: E

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 2400

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Príkion v zapnutom stave P_{on} svetelného zdroja [W]: 17

Výška svetelného zdroja [mm]: 204

Šírka svetelného zdroja [mm]: 204

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 1

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.38

Súradnice chromatickosti (y): 0.38

Hodnota indexu podania farieb R_9 : 13

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,95

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 420

Gramáž [g]: 577

Hmotnosť kusa brutto [g]: 542

Dĺžka kusového balenia [cm]: 22.5

Šírka kusového balenia [cm]: 6

32940 BENO 18W NW-O-W

Stropné LED svietidlo

Výška kusového balenia [cm]: 23


Hmotnosť kartónu [kg]: 5.77

Šírka kartónu [cm]: 32.5

Výška kartónu [cm]: 25

Dĺžka kartónu [cm]: 47

Objem kartónu [m³]: 0.038188



KANLUX S.A. (kat 32940) BENO 18W NW-O-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32940) BENO 18W NW-O-W
Lamps: 1 x BENO 18W NW

