

iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland


33745 IQ-LED G45E27 7,2W-CW

Svetelný zdroj LED

5905339337450



IQ-LED G45E27 7,2W



Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickú bezpečnosť, šetrnú teplotu farieb očí a spoľahlivosť, to všetko v klasickom dizajne G45. Žiarovky Kanlux IQ-LED poskytujú plný komfort používania a bezpečnosť.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: biela

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Šírka [mm]: 45

Výška [mm]: 74

Hĺbka [mm]: 45

Priemer [mm]: 45

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý prúd lampy [mA]: 60

Menovitý výkon [W]: 7.2

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 806

Menovitý uhol žiarenia [°]: 240

Materiál: plast

Materiál difúzora: plast

Zdroj svetla: G45

Typ diódy: LED SMD

Farba svetla: studená biela

Pätica: E27

Menovitá životnosť lampy [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 40000

Tvar svetelného zdroja: guľka

iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33745 IQ-LED G45E27 7,2W-CW

Svetelný zdroj LED



Dodatočné informácie: Zdroj svetla (LS)

Obsah ortuti: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 8

Trieda energetickej účinnosti: E

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 806

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 6500

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Prikon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 7.2

Výška svetelného zdroja [mm]: 74

Šírka svetelného zdroja [mm]: 45

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 45

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.313

Súradnice chromatickosti (y): 0.337

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 60

Hodnota indexu podania farieb R9: 11

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥ 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi$): 0,9

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania (Pst LM): 1,0

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 20

Počet kusov v druhom balení: 20

Počet kusov v hromadnom balení: 100

Čistá kusová hmotnosť [g]: 30

Gramáž [g]: 47.6

Vytvorený dokument: 02.02.2024, 15:18

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.


Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK

33745 IQ-LED G45E27 7,2W-CW

Svetelný zdroj LED

Dĺžka kusového balenia [cm]: 4.5
Šírka kusového balenia [cm]: 4.5
Výška kusového balenia [cm]: 8.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 4.76
Šírka kartónu [cm]: 25.5
Výška kartónu [cm]: 20
Dĺžka kartónu [cm]: 52.5
Objem kartónu [m³]: 0.026775



KANLUX S.A. (kat 33745) IQ-LED G45E27 7,2W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33745) IQ-LED G45E27 7,2W-CW
Lamps: 1 x IQ-LED G45E27 7,2W-CW

