

## 38490 ACETE 10W CCT GR

Прожектор заливаючого світла LED

5905339384904



### ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED  
Ненаправлений або направлений: DLS  
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS  
Підключене джерело світла (CLS): ні  
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні  
Джерело світла з високою яскравістю: ні  
Антибліковий щит: ні  
Із можливістю димерування: ні

### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: сірий  
Місце монтажу: для установки на стелі, для установки на стіні  
Місце використання: зовні  
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 1m  
Можливість співпраці з притемнювачем: ні  
Wykrywanie ruchu: ні  
Ширина (мм): 120  
Висота (мм): 138  
Глибина (мм): 26  
Номинальна напруга (В): 220-240 AC  
Номинальна частота (Гц): 50  
Потужність максимальна (Вт): 10  
Клас захисту від ураження електричним струмом: I  
Матеріал плафону: PC  
Тип діода: LED SMD  
Світловий потік (лм): 860 / 1080 / 970  
Колір лампи: теплий білий, біла, холодно-білий  
Цоколь (Джерела світла): Вільні кінці проводів  
Тривалість роботи (год): 25000  
Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥15000  
Кут освітлення (°): 90  
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40  
Матеріал корпусу: сплав алюмінію  
Довжина проводу (м): 0.2  
Перетин кабелю [мм<sup>2</sup>]: 1  
Тип відбивача: симетричний  
Тривалість нагріву лампи (с): ≤1  
Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5  
Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 180  
Ступінь IP: 65

Date of issue: 09.01.2025, 11:22


Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland



## 38490 ACETE 10W CCT GR

Прожектор заливаючого світла LED



**додаткові відомості:** Джерела світла (LS)

**Вміст ртуті:** ні

**Вміст ртуті у лампі (мг):** 0

### PARAMETERS FOR DIRECTIONAL LIGHT SOURCES:

**Пікова інтенсивність світла [кд]:** 540

**Кут випромінювання [°]:** 90

### PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

**Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год):** 10

**Клас енергоефективності:** F

**Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм]:** 860

**Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм]:** у широкому конусі (120°)

**Корельована колірна температура [K]:** 3000/4000/6500

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** 6

**Живлення в режимі включення джерела світла [W]:** 10

**Висота джерела світла [мм]:** 138

**Ширина джерела світла [мм]:** 120

**Глибина джерела світла [мм]:** 26

**Індекс кольоропередачі:** 80

**Координати кольоровості (x):** 0,38

**Координати кольоровості (y):** 0,38

**Значення індексу кольоропередачі R9:** 0

**Коефіцієнт витривалості:** 0,9

**Коефіцієнт підтримки просвіту:** 0,96

### PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

**Коефіцієнт переміщення ( $\cos \phi$ ):** 0,9

**Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності:** Не застосовується

**Показник мерехтіння (Pst LM):** 1.0

**Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM):** 4,4

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука

**Як упаковано:** 40

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 40

**Вага нетто одиниці [г]:** 208

**Граматура [г]:** 254.75

**Вага брутто штуки [г]:** 244

## 38490 ACETE 10W CCT GR

Прожектор заливаючого світла LED

**Довжина споживчої упаковки [см]: 14**

**Ширина споживчої упаковки [см]: 3**

**Висота споживчої упаковки [см]: 12**

**Вага коробки [кг]: 10.19**

**Ширина коробки [см]: 26**

**Висота коробки [см]: 30**

**Довжина коробки [см]: 31**

**Обсяг коробки [м³]: 0.02418**

